

## GAMME SERMIBETON—MODELE BOUCHARDE



### Teintes :



gris n°5 Berg

### Dimensions :

*NB : les dimensions peuvent présenter une variation de quelques mm*

**Epaisseur 2 cm : 50x80 ou 50x50 cm.**

**Epaisseur 4 cm : 100x100 cm**

Autre teinte et dimensions sous réserve de quantité minimale et plus-value, nous consulter

### Utilisation : tous types d'aménagements intérieurs

*NB : en extérieur, ce dallage peut s'avérer glissant une fois mouillé en cas de surfaces non couvertes.*

### Propriétés :

- esthétique des anciens sols en béton, particulièrement adapté pour les lofts, rénovations, etc.
- très résistant à l'usure
- sa patine naturelle s'embellit au fil du temps
- traitement obligatoire hydrofuge et oléofuge, non filmogène
- faible retenue de chaleur

### Conseils de pose :

- en intérieur : à la colle (double encollage), sur chape traditionnelle, sur plancher chauffant

### Conseils d'entretien :

- en intérieur : le dallage s'entretient facilement, à l'aide d'un aspirateur et d'un appareil vapeur ou serpillère.
- en extérieur : jet d'eau avec pression contrôlée.

*NB : En l'absence de traitement, les tâches éventuelles (boisson, huile, etc.) doivent être essuyées rapidement.*

*Une tâche résiduelle sera absorbée au fil de l'entretien et participera au vieillissement et à la patine du produit.*

Photos :

