

GAMME SERMIBETON - MODELE GRANITIK

Description : aspect contemporain, agrégats visibles



Teintes :



Dimensions :

Epaisseur 2 ou 4 cm

Format sur mesure (dimensions maximales 120x120 cm).

Utilisation : tous types d'aménagements intérieurs, extérieurs
sol, parements, escaliers, murs, etc.

Accessoires complémentaires : Margelles de piscine, Couvertines, Appuis de fenêtre, etc.

Propriétés :

- esthétique d'un dallage contemporain, sobre.
- très résistant à l'usure
- non gélif après traitement
- sa patine naturelle s'embellit au fil du temps
- traitement obligatoire hydrofuge et oléofuge, non filmogène
- faible retenue de chaleur

Conseils de pose :

- en intérieur : à la colle (double encollage), sur chape traditionnelle, sur plancher chauffant
- en extérieur : à la colle (double encollage), sur radier béton, sur plots

Conseils d'entretien :

- en intérieur : le dallage s'entretient facilement, à l'aide d'un aspirateur et d'un appareil vapeur.
- en extérieur : jet d'eau avec pression contrôlée.

NB : En l'absence de traitement, les tâches éventuelles (boisson, huile, etc.) doivent être essuyées rapidement. Une tâche résiduelle sera absorbée au fil de l'entretien et participera au vieillissement et à la patine du produit.

Options : Arête de la retombée arrondie ou chanfreinée.

