

SERMIVELT - Aspect lisse, velours

Fabrication artisanale française



Dallage :

Sur mesure de 60*60 à 120*120 cm. Épaisseur 2 ou 4 cm. Autres formats nous consulter.

Margelles :

Margelles droites, bord droit, sur mesure

Margelles en L. Longueur 100 cm ; largeur maximale 50 cm, épaisseur 4 cm (10 cm pour le « L »). Poids 45 kg

Margelles en U : longueur 100 cm ; largeur comprise entre 30 et 60 cm, épaisseur 4 cm, double retombée de 10 cm chacune de long, 4 cm de large.

Traitement des angles par découpe à 45° ou dalles plates de largeur des margelles. Pièces spéciales avec deux retombées pour angles sortants avec combinaison de margelles en L ou en U .

Propriétés :

- esthétique d'une dalle ou margelle contemporaine, sobre.
- surfaçage offrant un grand choix de couleurs
- aspect lisse, velours, très léger grain
- résistance du béton
- non gélif
- traitement obligatoire hydrofuge et oléofuge, non filmogène.
- faible retenue de chaleur
- sa finition en surface le rend utilisable en extérieur

Teintes :

- Voir palette de couleurs microbéton Rouvière (62 teintes)
- 3 finitions : Sermivelt A façon béton ciré, Sermivelt B Brossé, Sermivelt C Cover

Conseils de pose :

- en intérieur : à la colle (double encollage), sur chape traditionnelle, sur plancher chauffant
- en extérieur : à la colle (double encollage), sur radier béton, sur plots, ou sur sable.

Joints d'environ 5 à 10 mm

Conseils d'entretien :

- en intérieur : le dallage s'entretient facilement, à l'aide d'un aspirateur et d'un appareil vapeur.
- en extérieur : jet d'eau avec pression contrôlée.



Ci-dessus : Sermivelt A façon béton ciré, teinte BC-05 (mouillé sur la photo)



Ci-dessus : aspect Sermivelt B (brossé) teinte BC-31

Ci-dessus : aspect Sermivelt A (béton ciré), teinte BC-23



Ci-dessous : aspect Sermivelt C (Cover), teinte BC-31

